

ПРОТИВОГАЗЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ UNIX

ТУ 2568-654-05795731-2014



- Панорамные маски с широким полем зрения
- Универсальный размер для всех типоразмеров головы
- Удобная регулировка оголовья в пяти точках и надежная фиксация маски на голове
- Байонетная система крепления фильтров
- Широкая номенклатура противогазовых и противоаэрозольных фильтров


Условия применения

СОДЕРЖАНИЕ
КИСЛОРОДА
В ВОЗДУХЕ
НЕ МЕНЕЕ

17% об.

СОДЕРЖАНИЕ
ПАРО- И
ГАЗОВЫХ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
НЕ БОЛЕЕ

0,5% об.



Лицевые части для комплектации противогазов UNIX



UNIX 5000

для противогаза UNIX 5000

- Маска общего назначения, категория 2
- Оголовье, обтюратор и подмасочник выполнены из резины



UNIX 5100

для противогаза UNIX 5100

- Маска общего назначения, категория 2
- Оголовье, обтюратор и подмасочник выполнены из силикона

*Подробную информацию о лицевых частях см. в разделе «Лицевые части для промышленных противогазов и респираторов» на стр 60.

Фильтры для комплектации противогазов UNIX



серии UNIX 500
противогазовые



UNIX P1, UNIX P2,
UNIX P3
противоаэрозольные
(предфильтр)



ДОТэко P3 D
противоаэрозольные






















UNIX 213 P3 R D*
противоаэрозольные с
дополнительной защитой от
вредных газов и паров
до 1 ПДК



UNIX 303 P3 R D
противоаэрозольные
закрытого типа


*Фильтры UNIX 213 P3 R D обеспечивают защиту от всех видов аэрозолей, в том числе сварочных при их концентрации до 50 ПДК, а также от газов и паров, которые сопутствуют сварочным работам, например, галоидо- и фосфорорганические соединения, нитросоединения бензола и др. при концентрации до 1 ПДК.

Цветовое обозначение марок фильтров

UNIX 501 A1		UNIX P1		ДОТЭко P3 D	
UNIX 502 A2		UNIX P2		UNIX 213 P3 R D	
UNIX 512 K2		UNIX P3		UNIX 303 P3 R D	
UNIX 521 A1B1E1	  				
UNIX 522 A2B2E2	  				
UNIX 531 A1B1E1K1	   				

Преимущества противогазовых фильтров серии UNIX 500 по времени защитного действия по следующим газам и парам:

Фильтр UNIX 521 A1B1E1



Фильтр UNIX 531 A1B1E1K1



Примечание: При использовании противогазовых фильтров с противоаэрозольными фильтрами UNIX P1, UNIX P2, UNIX P3 указанные преимущества сохраняются.

Держатель



Держатель для присоединения противоаэрозольных фильтров UNIX P1, UNIX P2, UNIX P3 к противогазовым фильтрам серии UNIX 500.

Пленка защитная



Пленка для защиты наружной поверхности стекла масок UNIX 5000 и UNIX 5100 от механических повреждений при окрасочных и других видах работ.

Сумка



Сумка для хранения и ношения противогазов UNIX 5000 и UNIX 5100

Гарантийный срок хранения

Панорамных масок серии UNIX – 10 лет
 Противогазовых фильтров серии UNIX 500 – 5,5 лет
 Противоаэрозольных фильтров UNIX, UNIX 213, UNIX 303 – 5,5 лет
 Противоаэрозольных фильтров ДОТЭко – 3,5 года

Соответствие нормативным документам

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2), ГОСТ 12.4.235-2012, ГОСТ 12.4.246-2016, EN 136 (Cl 2), EN 14387, EN 143.

Сертификация

Сертификаты соответствия в системе Таможенного союза на лицевые части и фильтры
 Европейские сертификаты на лицевые части и фильтры
 Противогазы UNIX 5000 и UNIX 5100 в сборе находятся на стадии ресертификации в системе Таможенного союза

Производитель

АО «Сорбент»